



LB026 è un'etichetta RFID in **PET**, di forma rettangolare, che misura **60 x 12 x 0,9 mm** e pesa solamente 0,5 grammi. Si tratta di una smart label trasversale: viene applicata **sia su metalli che su non metalli**, tramite adesivo, adattandosi perfettamente alla forma della superficie.

Di colore bianco, è disponibile **nella frequenza UHF** con il **chip**

**MONZA R6P**, con una distanza di lettura modulabile in base all'ambiente, al lettore utilizzato e all'applicazione.

Resiste alle condizioni più difficili grazie al **grado IP68** e può essere personalizzata con tecnica offset o inkjet, a colori e in bianco e nero, e con stampa termografica, in bianco e nero.

## MERCATI

LB026 è indicata per **applicazioni indoor** in cui è richiesta **flessibilità**. Per esempio, è facilmente applicabile su superfici **metalliche e non metalliche, curve o sfaccettate**.



frequenza europea (UE) 868 MHz - frequenza statunitense (US) 920 MHz

## Caratteristiche RFID

Chip	Memoria	Standard ISO
MONZA R6P	8 bytes - TID: 12 bytes - EPC: 16 bytes	ISO 18000-63 / EPC Gen 2 V2
MONZA R6P US	8 bytes - TID: 12 bytes - EPC: 16 bytes	ISO 18000-63 / EPC Gen 2 V2

## Specifiche tecniche

Dove applicarla	Superfici metalliche e non metalliche
Grado IP	68
Dimensioni	60 x 12 x 0,9 mm
Materiale	PET
Peso	0,5 g
Temperatura di storage	-40°C - +70 °C
Temperatura operativa	-40°C - +100 °C
Metodo di applicazione	Adesivo

## Personalizzazione

Colore	Bianco
Tipo di stampa e numerazione	Colore e b/n: offset, inkjet; termografia in b/n - altre tipologie su richiesta

